



# CIRCLE TRIMLESS 55×100




SKU: TC55100-TR- XX-XX-XX-XX-XX-XX

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET ..... 1  
 PRODUCT CODE GENERATOR ..... 2  
 LUMEN OUTPUT TABLES ..... 3  
 MANUAL FOR TRIMLESS INSTALLATION ..... 4




## DATASHEET



### GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor / Recessed Trimless
DIRECTION OF MOUNTING	Ceiling / Wall
MATERIAL	Extruded aluminium
PCB DETAILS	Zhaga-Compliant Dimensions
PROFILE DIMENSIONS (W×H)	55 × 100mm
CUT-OUT DIMENSIONS (W×H)	60 × 120mm
IP RATING	IP20
VOLTAGE	230VAC
LUMEN OUTPUT / W	Up to 195 Lm/W
LIFE TIME	75000 hours
WARRANTY	5 years
ORIGIN	Greece





### COVER



# CIRCLE TRIMLESS 55×100 PRODUCT CODE GENERATOR

SKU: **TC55100-TR- XX-XX-XX-XX-XX-XX**


OUTPUT CATEGORY  
DIAMETER  
CCT  
CRI  
EXTRAS  
DIMMING

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ   OUTPUT CATEGORY*	
13,5 W/m (1A)	
20 W/m (1B)	
40,5 W/m (2A)	
60,5 W/m (2B)	






Ανατρέξτε στους πίνακες απόδοσης και διαλέξτε την απόδοση που πατεί ο χώρος σας. Η ισχύς προκύπτει από την κατηγορία απόδοσης (1A, 1B, 2A, 2B) και από τη θερμοκρασία φωτός (3000K, 4000K, 5000K, 6500K) που θα επιλέξετε.

Refer to the Lumen Output Tables and choose the output that your space requires. Wattage follows from the output category (1A, 1B, 2A, 2B) and the Color temperature (3000K, 4000K, 5000K, 6500K) you choose.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ   DIAMETER*		
(50cm)	(60cm)	(70cm)
(80cm)	(90cm)	(100cm)
(110cm)	(120cm)	(130cm)
(140cm)	(150cm)	(160cm)
(170cm)	(180cm)	



Διατίθεται και σε μήκη έως 600cm.  
available in lengths up to 600cm.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΩΤΟΣ COLOR TEMPERATURE (CCT)*	
3000K warm white (30K)	
4000K neutral white (40K)	
5000K cool white (50K)	
6500K ultra cool white (65K)	
TUNABLE 2700K - 6500K (TN)	

CRI*
Ra80 (80)
Ra90 (90)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ EXTRAS
Emergency (EC)

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ DIMMING OPTION*
Dim DALI Push (DDP)
Dim DALI (DD)
Casambi (DSI)
Analog 0/1-10V (DNG)
No Dim ( )

\* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ | PRODUCT CODE EXAMPLE

LENA CIRCLE TRIMLESS 55×100, 1A, 80cm, 3000K, Ra80, Emergency Dim DALI  
SKU: TC55100-TR-1A-80cm-30K-80-EC-DD

# CIRCLE TRIMLESS 55×100 LUMEN OUTPUT TABLES

CATEGORY 1A 350mA (1A)	Code	Diameter	Watt	Lumens 3000K	Lumens 4000K	Lumens 5000K	Lumens 6500K
	TC55100-TR-1A-50	50cm	18	3150	3330	3330	3240
	TC55100-TR-1A-60	60cm	22	3850	4070	4070	3960
	TC55100-TR-1A-70	70cm	28	4900	5180	5180	5040
	TC55100-TR-1A-80	80cm	32	5600	5920	5920	5760
	TC55100-TR-1A-90	90cm	36	6300	6660	6660	6480
	TC55100-TR-1A-100	100cm	40	7000	7400	7400	7200
	TC55100-TR-1A-110	110cm	44	7700	8140	8140	7920
	TC55100-TR-1A-120	120cm	48	8400	8880	8880	8640
	TC55100-TR-1A-130	130cm	52	9100	9620	9620	9360
	TC55100-TR-1A-140	140cm	56	9800	10360	10360	10080
	TC55100-TR-1A-150	150cm	64	11200	11840	11840	11520
	TC55100-TR-1A-160	160cm	68	11900	12580	12580	12240
	TC55100-TR-1A-170	170cm	72	12600	13320	13320	12960
	TC55100-TR-1A-180	180cm	76	13300	14060	14060	13680

CATEGORY 1B 500mA (1B)	Code	Diameter	Watt	Lumens 3000K	Lumens 4000K	Lumens 5000K	Lumens 6500K
	TC55100-TR-1B-50	50cm	26,1	4410	4680	4680	4545
	TC55100-TR-1B-60	60cm	31,9	5390	5720	5720	5555
	TC55100-TR-1B-70	70cm	40,6	6860	7280	7280	7070
	TC55100-TR-1B-80	80cm	46,4	7840	8320	8320	8080
	TC55100-TR-1B-90	90cm	52,2	8820	9360	9360	9090
	TC55100-TR-1B-100	100cm	58	9800	10400	10400	10100
	TC55100-TR-1B-110	110cm	63,8	10780	11440	11440	11110
	TC55100-TR-1B-120	120cm	69,6	11760	12480	12480	12120
	TC55100-TR-1B-130	130cm	75,4	12740	13520	13520	13130
	TC55100-TR-1B-140	140cm	81,2	13720	14560	14560	14140
	TC55100-TR-1B-150	150cm	92,8	15680	16640	16640	16160
	TC55100-TR-1B-160	160cm	98,6	16660	17680	17680	17170
	TC55100-TR-1B-170	170cm	104,4	17640	18720	18720	18180
	TC55100-TR-1B-180	180cm	110,2	18620	19760	19760	19190

CATEGORY 2A 350mA (2A)	Code	Diameter	Watt	Lumens 3000K	Lumens 4000K	Lumens 5000K	Lumens 6500K
	TC55100-TR-2A-50	50cm	36	6300	6660	6660	6480
	TC55100-TR-2A-60	60cm	44	7700	8140	8140	7920
	TC55100-TR-2A-70	70cm	56	9800	10360	10360	10080
	TC55100-TR-2A-80	80cm	64	11200	11840	11840	11520
	TC55100-TR-2A-90	90cm	72	12600	13320	13320	12960
	TC55100-TR-2A-100	100cm	80	14000	14800	14800	14400
	TC55100-TR-2A-110	110cm	88	15400	16280	16280	15840
	TC55100-TR-2A-120	120cm	96	16800	17760	17760	17280
	TC55100-TR-2A-130	130cm	104	18200	19240	19240	18720
	TC55100-TR-2A-140	140cm	112	19600	20720	20720	20160
	TC55100-TR-2A-150	150cm	128	22400	23680	23680	23040
	TC55100-TR-2A-160	160cm	136	23800	25160	25160	24480
	TC55100-TR-2A-170	170cm	144	25200	26640	26640	25920
	TC55100-TR-2A-180	180cm	152	26600	28120	28120	27360

CATEGORY 2B 500mA (2B)	Code	Diameter	Watt	Lumens 3000K	Lumens 4000K	Lumens 5000K	Lumens 6500K
	TC55100-TR-2B-50	50cm	52,2	8510	9140	9140	8510
	TC55100-TR-2B-60	60cm	63,8	10400	11170	11170	10400
	TC55100-TR-2B-70	70cm	81,2	13240	14210	14210	13240
	TC55100-TR-2B-80	80cm	92,8	15130	16240	16240	15130
	TC55100-TR-2B-90	90cm	104,4	17020	18270	18270	17020
	TC55100-TR-2B-100	100cm	116	18910	20300	20300	18910
	TC55100-TR-2B-110	110cm	127,6	20800	22330	22330	20800
	TC55100-TR-2B-120	120cm	139,2	22690	24360	24360	22690
	TC55100-TR-2B-130	130cm	150,8	24580	26390	26390	24580
	TC55100-TR-2B-140	140cm	162,4	26470	28420	28420	26470
	TC55100-TR-2B-150	150cm	185,6	30250	32480	32480	30250
	TC55100-TR-2B-160	160cm	197,2	32140	34510	34510	32140
	TC55100-TR-2B-170	170cm	208,8	34030	36540	36540	34030
	TC55100-TR-2B-180	180cm	220,4	35930	38570	38570	35930


## CIRCLE TRIMLESS 55×100 MANUAL

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Εγκαταστήστε στην οροφή τη σιδηροκατασκευή όπου θα υποδεχθεί τη γυψοσανίδα.  
Install on the ceiling the iron construction that is going to support the plasterboard.




2. Βιδώστε το προφίλ πάνω στις θέσεις που έχετε υπολογίσει από πριν, πάνω στη σιδηροκατασκευή και συνδέστε το με το τροφοδοτικό.  
Screw the profile onto the positions you have calculated from earlier, on the iron construction, and connect it to the power supply.




## CIRCLE TRIMLESS 55×100 MANUAL

3. Τοποθετήστε τη γυψοσανίδα, στην οποία έχετε κόψει κύκλο πάχους 55mm και διαμέτρου αντίστοιχη του φωτιστικού, για να περάσει το κυκλικό προφίλ από μέσα.  
Place the plasterboard, in which you have cut a circle of 55mm thick and luminaire's diameter, for the profile to pass through.



4. Καλύψτε τις βίδες απλώνοντας επίχρισμα στην επιφάνεια.  
Cover the screws by applying roughcast on the surface.



## CIRCLE TRIMLESS 55×100 MANUAL

5. Αφού βιδώσετε τη γυψοσανίδα πάνω στη σιδηροκατασκευή, τοποθετήστε ξεχωριστά κάθε κομμάτι του καλύμματος από plexiglass, περνώντας το μέσα στο προφίλ.  
After screwing the plasterboard on the ceiling iron construction, place each piece of the plexiglass cover individually, threading it through the profile.

